


REM-105S6S-9E43B-B3M12

绝对值多圈旋转编码器

工业线



技术数据


型号	REM-105S6S-9E43B-B3M12
货号	100046551
测量原理	光电式
常用数据	
最大转速	6000 rpm
转动惯量	$3 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
输出类型	多圈绝对值型
单圈分辨率	19 Bit
最大分辨率	24 Bit
	单圈可选
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
空载电流	$\leq 250 \text{ mA}$
断线/反极性保护	是
通信协议	PROFINET
机械数据	
法兰类型	同步法兰
法兰直径	Ø 58 mm
轴型	轴型
轴径D (mm)	6
波长L[mm]	10
轴材质	不锈钢
外壳材料	铝
电气连接	接插件, 3 x M12
轴轴向负载能力	40 N
轴径向负载能力	80 N



特点

- 伺服法兰, Ø 58 mm
- 实心轴, Ø 6 mm × 10 mm
- 光学测量原理
- 轴材质: 不锈钢
- 外壳端防护等级为IP67
- -40...+80 °C
- 最大6000 rpm
- 10...30 VDC
- Profinet IO (RT和IRT), 高达250 µs
- 编码器配置文件4.2版
- 介质冗余协议(MRP)
- 链路层发现协议(LLDP)
- 简单网络管理协议(SNMP)
- 快速启动(FSU)
- M12 × 3接插件, 4针
- 单圈分辨率可扩展至19位, 默认为13位
- 多圈分辨率可扩展至24位, 默认为12位
- 总分辨率可扩展至43位, 默认为25位

接线图




技术数据







环境条件	
工作温度	-40...+80 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²) , 55...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	250 g (2500 m/s²) , 6 ms
防护等级	IP67
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP67
MTTF	19 年

附件

RA-BC-20-06-06	100048777	带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 6 mm
RA-BC-20-06-08	100048778	带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 8 mm
RA-BC-20-06-10	100048779	带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm
RA-BC-E-20-06-06	100048785	不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 6 mm
RA-BC-E-20-06-10	100048786	不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm
RA-SDC-30-06-10	100048791	弹性盘联轴器Ø 30 mm , d1 = 6 mm , d2 = 10 mm
RA-SDC-30-06-06	100048790	弹性盘联轴器Ø 30 mm , d1 = 6 mm , d2 = 6 mm
RA-HC-25-06-10	100048795	铝制螺旋联轴器Ø 25 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm
RA-HC-25-06-06	100048794	铝制螺旋联轴器Ø 25 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 6 mm

附件

尺寸图	型号	货号	
	RSSD-RSSD-4422-2M	6635150	工业以太网线缆，直式D型M12公头接插件转直式D型M12公头接插件，线缆长度2 m，护套材质PUR，绿色

尺寸图	型号	货号	
	WSSD-WSSD-4422-2M	6635188	工业以太网线缆，弯式D型M12公头接插件转弯式D型M12公头接插件，线缆长度2 m，护套材质PUR，绿色
	RSSD-RJ45S-4422-2M	6635170	工业以太网线缆，直式D型M12公头接插件转直式RJ45公头接插件，线缆长度2 m，护套材质PUR，绿色
	RSSD-RJ45S-4422-7M	6635579	工业以太网线缆，直式D型M12公头接插件转直式RJ45公头接插件，线缆长度：2 m，护套材质：PUR，绿色
	RSSD-RJ45S-4422-8M	6635538	工业以太网线缆，直式D型M12公头接插件转直式RJ45公头接插件，线缆长度：2 m，护套材质：PUR，绿色
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证