


T30UHNB
超声波传感器 – 直反式传感器
具有开关量输出



技术数据


型号	T30UHNB
货号	3058806
超声数据	
功能	接近开关
检测距离	300...2000 mm
超声波频率	128 kHz
重复性	≤ ± 0.75 mm
Temperature drift	≤ 0.17 终值的%/K
电气数据	
工作电压	12...24 VDC
典型响应时间	< 96 ms
输出性能	2个常开触点, NPN
开关频率	≤ 10 Hz
磁滞	≤ 2.5 mm
机械数据	
设计	管子, T30U
辐射方向	直角
尺寸	Ø 40 x 45 mm
外壳材料	塑料, PBT
声波转换器材料	塑料, PU环氧树脂
电气连接	线缆, 2 m, PVC
工作温度	-20...+70 °C
相对湿度	100 %
防护等级	IP67
工作电压指示	LED指示灯



特点

- 外型紧凑设计
- 2 m 电缆
- 工作电压 12...24 VDC
- 2路PNP晶体管输出
- 通过示教按钮和控制线可以调整2路独立的开关范围
- 盲区：30 cm
- 检测距离：200 cm

接线图



功能原理

超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。


技术数据

开关状态指示	LED指示灯, 黄
Object detected	LED指示灯
测试/认证	
MTTF	246 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

附件


SMB30A3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30FAM103011185

安装支架，材质不锈钢，适用M10 x 1.5螺纹，螺纹长度30 mm



SMB30SC3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm螺纹的可旋转传感器

