


TL50HZGRW


LED显示 – 高强度塔灯



特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP67
- 2 m电缆
- 多色：绿 (COL 1) / 黄 (COL 2) / 白 (COL 3)
- 工作电压:85...264VAC

接线图



功能原理

高亮度版本的TL50塔灯清晰显示当前状态和为操作人员提供直观的指导。由不同颜色的LED灯组成，带或不带蜂鸣。可直接安装在机器上、柜子里或生产线中的监控位置。

接线图显示pnp管脚配置。

有5种颜色可供选择，蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)，它们在灯塔的类型编码标识了从灯塔底部至顶部的塔灯顺序。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

技术数据

型号	TL50HZGRW
货号	3088274
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 红 白
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 60 lm
颜色2特征	红, 永久开启, 32 lm
颜色3特征	白, 永久开启, 50 lm
电气数据	
工作电压	85...264 VAC
交流额定工作电流	≤ 80 mA
每种灯色最大电流消耗	60 mA
输入类型	AC
典型响应时间	< 500 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50Z
尺寸	Ø 50 x 230.1 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C

技术数据

相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

SMB30SC	3052521	安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器