

TL50PS4AQ
LED信号灯 – 塔灯



技术数据


型号	TL50PS4AQ
货号	3810615
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	RGB
可调光	否
声信号	可使用扳手调节, 92 dB
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 100 mA
工作电压U _B	21...27 VAC
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	螺纹, TL50
尺寸	Ø 50 x 257.2 mm
外壳材料	塑料, ABS
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1
工作温度	-20...+50 °C
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证



特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP50
- M12 x 1 针座接插件
- 通过RGB LED灵活显示
- 控制用户定义或预定义的灯色
- 闪烁功能、交替、双色显示和亮度检查
- 工作电压：10...30 VDC或24 VAC，每种LED灯颜色45 mA
- 输入：PNP / NPN
- 蜂鸣器最大强度 92 dB

接线图




功能原理


TL50 塔灯（高亮度版本）在整个系统内提供高度可见的状态指示灯和明确的用户指导。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可直接安装在机器上，柜子里或监控生产线位置。接线图显示pnp管脚配置。有5种颜色可供选择，蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)，它们在灯塔的类型编码标识了从灯塔底部至顶部的塔灯顺序。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

附件

SMB30A 3032723
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱
传感器



SMB30FA 3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521
安装支架，PBT黑色，用于带30 mm
螺纹的可旋转传感器

