BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/S1139
磁感应传感器 – 用于气缸



特点

- 适于T型槽气缸，无安装附件
- 可选附件，用于安装在其他类型气缸上
- 可单手安装
- 稳固安装
- 磁阻式传感器
- 超长感应范围
- 可应用于大型圆形气缸
- 3线直流, 10…30 VDC
- 常开触点，PNP输出
- M12针头Pigtail线缆

接线图



功能原理

磁感应传感器可以感应磁场，特别适合气缸内活塞的位置检测。 基于磁场能够穿透非铁磁性金属的特性，传感器能够检测铝制气缸内附于活塞上的永磁体的位置。

技术数据

型号	BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/S1139
货号	4685731
Special version	S1139 对应于：超长感应范围
常用数据	
通过速度	≤ 10 m/s
重复性	≤ ± 0.1 mm
温度漂移	≤ 0.1 mm
磁滞	≤ 1 mm
电气数据	
工作电压U_B	10…30 VDC
纹波电压U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
额定直流工作电流I_e	≤ 150 mA
空载电流	≤ 15 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_e时的压降	≤ 1.8 V
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
开关频率	1 kHz
机械数据	
设计	方型, UNT
尺寸	28 x 5 x 6 mm
外壳材料	塑料, PP
感应面材料	塑料, PP
紧固螺母的固定扭矩	0.4 Nm
电气连接	接插件电缆, M12 × 1

BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/S1139| 22-02-2025 03-19 | 保留技术性修改

技术数据

线缆材质	Ø 3 mm, 灰, Lif9Y-11Y, PUR, 0.3 m
	适用于 E-ChainSystems®机械制造声明 H1063M
导体横截面	3 x 0.14 mm²
环境条件	
工作温度	-25…+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
安装在以下剖面	
圆柱外壳设计	
开关状态指示	LED指示灯, 黄色
可供货	电缆夹

安装说明

安装说明/描述



得益于安装边缘，可单手将传感器从上方插入槽内。通过已获专利的翼形螺钉，传感器能够按如下方法安装：翼形螺钉和内螺纹采用左旋螺纹。两个小塑料边缘将螺钉固定到位，确保能够随时安装传感器。顺时针转动螺钉。沿着螺纹旋转螺钉，使螺钉的侧翼抵住上方凹槽。从而将传感器压下并将其锁定到位。根据槽的形状，使用平口螺丝刀（刀口宽0.5 mm）或1.5 mm内六角扳手转动螺钉约1.5圈，形成的角度即可充分保证防振紧固。0.4 Nm的拧紧扭矩就足以使传感器安全安装，而且不会损坏气缸。传感器能够经受住施加于电缆上，大小为100N的轴向和径向拉伸力。电缆夹包含在供货范围中。电缆夹有助于在线槽中顺利敷设电缆，确保尽可能牢固地固定电缆。安装于其他圆柱壳体的相应附件需要单独订购。

BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/S1139| 22-02-2025 03-19 | 保留技术性修改

附件

KLZCD2-UNT	6970418

用于在带有安装轨的CleanDesign气缸上安装T型槽的磁场传感器的安装支架



KLZ1-INT	6970410

安装附件，用于将BIM-INT和BIM-UNT传感器安装至拉杆型气缸/油缸；适用缸径32...40 mm；材料为铝材；可按要求提供其他缸径的安装附件



KLZ2-INT	6970411

用于将BIM-INT和BIM-UNT传感器安装在拉杆型气缸上的附件；气缸直径：50…63 mm;材质:铝；可根据进一步要求安装在其他形状的气缸上



UNT-STOPPER	4685751

附件用于开关点的T型气缸□；安装在设备上用于固定BIM-UNT传感器的弹簧锁; 材质:塑料



KLRC-UNT1	6970626

用于将磁场传感器安装到圆形气缸上的安装支架；气缸直径：8…25 mm；材料：PA 6I/6T/镍黄铜；防火等级符合UL94 - V2



KLRC-UNT2	6970627

用于将磁场传感器安装到圆形气缸上的安装支架；气缸直径：25…63 mm；材料：PA 6I/6T/镍黄铜；防火等级符合UL94 - V2



KLRC-UNT3	6970628

用于将磁场传感器安装到圆形气缸上的安装支架；气缸直径：63…130 mm；材料：PA 6I/6T/镍黄铜；防火等级符合UL94 - V2



KLRC-UNT4	6970629

用于将磁场传感器安装到圆形气缸上的安装支架；气缸直径：130…250 mm;材质: PA 6I/6T/镍黄铜；防火等级符合UL94 - V2



KLDT-UNT2	6913351

用于将磁场传感器安装到燕尾槽气缸上的安装支架；槽宽：7 mm；材料：PPS



KLDT-UNT3	6913352

用于将磁场传感器安装到燕尾槽气缸上的安装支架；槽宽：9.4 mm；材料：PPS



BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/S1139| 22-02-2025 03-19 | 保留技术性修改

KLDT-UNT6	6913355

用于将磁场传感器安装到燕尾槽气缸上的安装支架；槽宽：7.35 mm；材料：PPS



BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/S1139| 22-02-2025 03-19 | 保留技术性修改