


excom I/O系统

输出模块，模拟量，HART，4通道

AOH401-N



输出模块AOH401-N设计用于模拟量执行器例如控制元件或过程显示器的连接。

模块在功能上兼容输入模块AO40-N和AOH40-N。此外，输入进行了电气隔离。

0...21 mA之间的模拟值表示为0到21000之间的数字。该值对应于每个数1 μ A。

HART兼容执行器直接与相关HART控制器进行通信，可连接到该模块上。因此不再需要进行HART复用，并可实现更高的数据吞吐量。


最多可通过循环用户数据向主机系统传输8个HART变量（每通道最多4个）。循环数据交换可提供高级通信选项，如对HART现场设备进行诊断和参数化。

仅可通过主机系统发起参数设置操作。可为每条通道设置以下参数：

- 短路监控
- 断路监控
- 替代值策略
- HART状态/测量范围
- HART变量

- 输出模块用于连接模拟量执行器
- HART数据传输
- 每条通道一个HART控制器，用于快速访问HART数据
- 完全电流隔离

尺寸



型号	AOH401-N
货号	6884270
供电电源	通过模块架，中央电源模块
功耗	≤ 3 W
功率损耗	≤ 1.5 W
电隔离	全面的电流隔离
通道数	4
输出回路	0/4...22 mA
空载电压	17.5 VDC
HART阻抗	> 240 Ω
外部负载	≤ 680 Ω
短路监控	< 50 Ω (仅用于"非零最小输出")
短路电源	< 2 mA (仅用于"非零最小输出")
参考温度	25 °C
分辨率	1 μA / 位
测量精度 (包括线性度、迟滞和重复性)	≤ 0.06 满量程的 %
温度漂移	≤ 0.0025 终值的%/K
上升/下降时间	≤ 40 ms (10...90 %)
考虑EMC影响下的最大测量误差	≤ 满量程的0.06%，带屏蔽信号电缆≤ 满量程的1%，带非屏蔽信号电缆
防爆认证	IECEX TUR 21.0012X
防爆认证	TÜV 21 ATEX 8643 X
防爆标识	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
显示屏/控件	
电源指示灯	1 ×绿色/红色
状态/故障指示灯	4 ×红色/黄色
外壳材料	塑料
连接方式	机架上的模块可插拔
防护等级	IP20
工作温度	-40...+70 °C
相对湿度	≤ 在40°C时为93%，根据IEC 60068-2-78标准
振动测试	符合IEC 60068-2-6标准
冲击测试	符合IEC 60068-2-27标准
EMC	符合EN 61326-1标准 符合Namur NE21标准
MTTF	40 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
尺寸	18 x 118 x 106 mm
认证	ATEX防爆型 cFMus cFM IECEX CE