

FSDW4.54-0.5


现场总线系统附件 – 安装插座

特点




- 设计：M12 公头连接器
- 5针
- PG9 安装螺纹
- 换向电键，5针，绞线 0.5 m
- 前悬挂式
- 用于 PROFIBUS-DP 应用
- 绞合线长度：0.5 m

触点分配




标题接线图

针脚配置




技术数据

型号	FSDW4.54-0.5
货号	6935716
接插件A	公头, M12 × 1, 直式, B型
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
Seal	塑料, FKM/FPM
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
安装类型	前面板安装
Screw-in thread seal	塑料, NBR
Screw-in thread	PG9
连接方式	接线
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-DP
线缆长度	0.5 m
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	5 x 0.34 mm ²
绞合线, 布置	7 x 0.25 mm
线圈颜色	BN, GN, BU, RD, GY
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ



前面板安装



技术数据

机械和化学性能

环境温度 (固定) -30...+90 °C
