


# Kabely pro průmyslový Ethernet/PROFINET

## Připojovací kabel

### PSWS4M-PSWS4M-4416-0.4M



- Ethernet kabel: 4pinový, AWG 22
- CAT 5E
- materiál pláště: PUR
- barva pláště: zelená
- stínění: překrývající se hliníková fólie, zinkované měděné opředení
- průměr pláště: 6,5 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči oleji dle IEC 60811-2-2 a UL13
- bez halogenů dle IEC 60754
- samozhášivý dle IEC 60332-1-2 a UL2556 VW1
- Certifikát UL
- v souladu s RoHS
- v souladu s PNO
- zástrčka M8 úhlová
- zástrčka M8 úhlová
- délka kabelu: 0,4 m


|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                      | PSWS4M-PSWS4M-4416-0.4M                                 |
| ID č.                    | 100004701                                               |
| Konektor A               | zástrčka, M8x1, úhlový                                  |
| Počet pinů               | 4                                                       |
| Držák kontaktů           | plast, PA, UL 94, černá                                 |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, UL 94, černá                                |
| Převlečná matice / šroub | zinek, CuZn-Ni, niklováno                               |
| Utahovací moment         | 0.4 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění        | 3/2                                                     |
| Typ ochrany              | IP67, pouze v zašroubovaném stavu                       |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Konektor B               | zástrčka, M8x1, úhlový                               |
| Počet pólů               | 4                                                    |
| Držák kontaktů           | plast, PA, UL 94, černá                              |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, UL 94, černá                             |
| Převlečná matice / šroub | zinková slitina, GD-Zn, niklováno                    |
| Utahovací moment         | 0.4 ... 0.6 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                          |
| Stupeň znečištění        | 3/2                                                  |
| Stupeň krytí             | IP67, pouze v zašroubovaném stavu                    |

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Kabel           |                                            |
| Síťový protokol | Ethernet                                   |
| Průměr kabelu   | Ø 6.5mm ±0.20                              |
| Délka kabelu    | 0.4 m m                                    |
| Materiál kabelu | PUR, zelená                                |
| stínění:        | hliníková fólie, zinkované měděné opředení |
| Izolace žil     | PE                                         |
| Průřez žily     | 4 x 0.32 mm²                               |
| Konstrukce žily | 7 x 0.25mm                                 |
| Barva žil       | WH, YE, BU, OG                             |



#### Schéma zapojení



**Elektrické vlastnosti při +20 °C**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Jmenovité napětí    | 30V          |
| Zkušební napětí:    | 2000 V       |
| Proudové zatížení   | 3AA          |
| DC odpor            | 120 Ω /km    |
| Jmenovitá impedance | 100 Ω (1MHZ) |
| Jmenovitá Kapacita  | 50 pF/m      |

**Mechanické a chemické vlastnosti**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | ≥ 5 x Ø      |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 15 x Ø     |
| Cyklů ohybů                         | ≥ 3 mil.     |
| Namáhání v krutu                    | ± 180 °/m    |
| Cyklů krutu                         | max. 100000  |
| Okolní teplota (pevná)              | -50... +70°C |
| Okolní teplota (mobilní)            | -20... +60°C |

**Speciální vlastnosti**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| vhodný pro vlečné řetězy | ano |
| bez halogenů             | ano |
| bez PVC                  | ano |
| odolnost vůči UV         | ano |
| Odolnost vůči oleji      | ano |
| Nehořlavost              | ano |