


BCE3-S12-AN6X

Kapacitní senzor – s potenciometrem



Technické údaje


Typ	BCE3-S12-AN6X
ID č.	100026592
Spínací vzdálenost (vestavná)	3 mm
Spínací vzdálenost (nevestavná)	4.5 mm
Zajištěná spínací vzdálenost	≤ (0.72 × Sn) mm
Hystereze	1...20 %
Teplotní drift	typicky 20 %
Opakovatelnost	≤ 5 % z rozsahu
Okolní teplota	-10... +60 °C
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	10...30 VDC
Zvlnění U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 100 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Frekvence spínání	0.05 kHz
Oscilační frekvence	dle EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tabulka 9: 0,1...2,0 MHz
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Výstupní funkce	třídrát, spínací, NPN
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Pokles napětí při I _e	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano/kompletní
Testy / certifikáty	
Certifikáty	UL
Číslo certifikátu UL	E210608



Vlastnosti

- závitové pouzdro M12 x 1
- plast PA12-GF30
- jemné nastavení potenciometrem
- DC 3drát, 10...30 VDC
- spínací NPN výstup
- připojení kabelem

Schéma zapojení



Funkční princip


Kapacitní senzory snímají bezdotykově a bez opotřebení jak kovové (elektricky vodivé), tak nekovové (elektricky nevodivé) objekty.

Technické údaje

Mechanické údaje	
Pouzdro	závitové pouzdro, M12 x 1
Materiál pouzdra	plast, PA12-GF30
Materiál aktivní plochy	PA12-GF30
Přípustný tlak na čelní kryt	≤ 8 bar
Utahovací moment upevňovací matice	1 Nm
Elektrické připojení	kabel
Kabel	Ø 4 mm, LifYY, PVC, 2 m
Průřez vlákna	3 x 0.25 mm²
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP65
MTTF	1080 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá

Montážní pokyny

Vlastnosti produktu



Vzdálenost D	24 mm
Vzdálenost W	9 mm
Vzdálenost S	18 mm
Vzdálenost G	18 mm
Průměr aktivní plochy B	Ø 12 mm

Příslušenství

BST-12B**6947212**

Montážní úchytka s pevným dorazem
pro závitová pouzdra; materiál: PA6

