

# Turck Cloud Solutions

## Anténa pro montáž na rozvaděč

### Antenna-LTE-Cabinet-3m-01



- anténa pro TX-LTE-WLAN a komunikační brány TCG20
- montáž na skříň
- kabel 3 m
- LTE anténa (2G/3G/4G)
- všesměrové vyzařování

Typ	Antenna-LTE-Cabinet-3m-01
ID č.	100029658
<b>Systémová data</b>	
Frequency band	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz)
Jmenovitá impedance	50 Ω
Polarizace antény	lineární
Zisk antény	~0.7 dBi (700/850/900) ~3.4 dBi (1700/1800/1900/2100) ~4.0 dBi (2600)
Činitel stojatých vln (VSWR)	~2.1:1 (700/850/900) ~1.5:1 (1700/1800/1900/2100) ~1.5:1 (2600)
Příkon	≤ 25 VA
Cable length	3 m
Rozměry	77.3 x 77.3 x 65.5 mm
Vypnutí	15 x 15 mm Ø 19.5 mm
Okolní teplota	-40... +85 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Stupeň krytí	IP67 IP69K
Materiál pouzdra	Kryt: ASA Základ: Zamak Těsnění: TPE
Barva pouzdra	černá
Montáž	do skříňě
Připojení antény	konektor SMA