



Optický senzor jednocestná závora (vysílač) miniaturní senzor VSM56E



- nerezové pouzdro V2A
- stupeň krytí IP67
- kabel 2 m, 2žilový
- čočky ze safírového skla
- napájecí napětí: 10...30 VDC


Schéma zapojení



Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Přerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světlo a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínek.

Akční rádius



Typ	VSM56E
ID č.	3013317

Optická data	
Funkce	jednocestná závora
Druh provozu	vysílač
Barva světla	IR
Vlnová délka	880 nm
Rozsah	0...250 mm

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_n	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U_n
Proud naprázdno I_0	≤ 15 mA
Ochrana proti přepólování	ano
Doba ustálení	≤ 20 ms
Reakční čas typicky	< 2.5 ms

Mechanické údaje	
Pouzdro	trubka, VSM
Rozměry	Ø 5 x 35 mm
Materiál pouzdra	kov, nerez ocel
Čočka	sklo, safír
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	2
Průřez žily	0.34 mm ²
Okolní teplota	0... +55 °C
Stupeň krytí	IP67

Speciální vlastnosti	odolnost vůči chemikáliím
Indikace funkční rezervy	LED

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, UL