


K50CL2RGB7QP

Signální LED světla – poziční světlo



Technické údaje

Typ	K50CL2RGB7QP
ID č.	3807255
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	RGB
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, 5 lm
Vlastnosti barvy 2	zelená, 17.1 lm
Vlastnosti barvy 3	modrá, 3.8 lm
Vlastnosti barvy 4	žlutá, 13.8 lm
Vlastnosti barvy 5	bílá, 17 lm
Vlastnosti barvy 6	purpurová, 6.8 lm
Vlastnosti barvy 7	20.1 lm
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	220 mA
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 250 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50L
Rozměry	Ø 50 x 37 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní

Vlastnosti

- LED signalizace kolem dokola
- lze nastavit
- metrický závit M30 x 1.5
- stupeň krytí IP67
- až sedm standardních barev dle tabulky (COL 1, COL 2 a COL 3, blikání)
- pomocí pro Editor lze nastavit až 14 barev, barevné animace
- kabel se zástrčkou M12 x 1
- napájecí napětí: 18...30 VDC

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x


Technické údaje

Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP66 IP67 IP69
Testy / certifikáty	
MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

SMB30A3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30SC3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná

