


FK 57

Panelový konektor DeviceNet™ – čelní montáž



Technické údaje

Typ	FK 57
ID č.	U1130-0
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	kov,CuZn,zlacen
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	O kroužek, plast, NBR
Závit	PG9
Pojistná matice / šroub	mosazCuZnniklováno
Typ připojení	letovací kontakty
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP68, (sešroubováno)
Síťový protokol	DeviceNet
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C



Vlastnosti



- panelová zásuvka M12 eurofast
- 5pinový, letovací
- pro použití v aplikacích CAN (DeviceNet™, CANopen)

Nadpis schéma zapojení

Zapojení pinů



Technické údaje

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice fără înștiințare
prealabilă.