


FSV 49-0.3M/14.5/C1117
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss – panelové konektory



Vlastnosti



- provedení: zástrčka M12
- závit 1/2"-14 NPT
- materiál objímky nerez
- 4pinová, délka vodiče 0,3 m
- pro použití v aplikacích FOUNDATION fieldbus

Nadpis schéma zapojení

Zapojení pinů



připojení FOUNDATION™ fieldbus



Technické údaje

Typ	FSV 49-0.3M/14.5/C1117
ID č.	U9523-117
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Těsnění	plast, NBR
Tělo konektoru	nerez ocel, 1.4401 (AISI 316), pasivováno
Způsob montáže	čelní montáž
Závit	1/2"-14 NPT
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP68, (sešroubováno)
Síťový protokol	FOUNDATION fieldbus
Délka kabelu	0.3 m, (tolerance: +50 mm)
Izolace žil	PVC
Průřez žily	4 x 0.8 mm²
Barva žil	BU, BN, GY, GNYE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ

Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +105 °C
Certifikáty	CE RoHS
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.