

Turck Cloud Solutions

Antenne zur Montage am Schaltschrank

Antenna-LTE-Cabinet-3m-01

Typ	ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01
Ident-No.	100029658
Allgemeine Information	
Frequenzband	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz)
Nom. Impedanz	50 Ω
Antennenpolarisation	linear
Antennengewinn	~0.7 dBi (700/850/900) ~3.4 dBi (1700/1800/1900/2100) ~4.0 dBi (2600)
Stehwellenverhältnis (VSWR)	~2.1:1 (700/850/900) ~1.5:1 (1700/1800/1900/2100) ~1.5:1 (2600)
Leistungsaufnahme	≤ 25 VA
Kabellänge	3 m
Abmessungen (B x L x H)	77.3 x 77.3 x 65.5 mm
Ausschnitt	15 x 15 mm $\varnothing$ 19.5 mm
Umgebungstemperatur	-40...+85 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Schutzart	IP67 IP69K
Gehäusematerial	Deckel: ASA Basis: Zamak Dichtung: TPE
Gehäusefarbe	schwarz
Montage	am Schaltschrank
Antennenanschluss	SMA Stecker



- Antenne für TX-LTE-WLAN und TCG20-Gateways
- Montage am Schaltschrank
- Kabellänge 3m
- LTE-Antenne (2G/3G/4G)
- Omnidirektionale Abstrahlung