

WLB92ZC1100PBQMB
LED-Linienleuchte – im Metallgehäuse








Technische Daten

Typ	WLB92ZC1100PBQMB
Ident-No.	3093270
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300 K
Lichtstrom	6500 lm
Dimmbar	Potentiometer
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an, 7150 lm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _b	100...277 VAC
Eingangstyp	Bipolar (PNP/NPN)
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	ja
Bauform	Quader, WLB92
Abmessungen	1220 x 97 x 104 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, eloxiert
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	-40...+45 °C
Schutzart	IP40
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE



Merkmale

■ Farbe: Weiß

Montagezubehör

LMBWLB92	3093567	Schnapphalterung für WLB92 Arbeitsleuchte, im Lieferumfang der WLB92 enthalten	LMBWLB92CLIP	3093568	Schnapphalterung für WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Hänge-Montagehalterung für WLB92	LMBWLB92S	3093570	Montagehalterung zur Stirnseitenmontage für WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	Schwenk-Montagehalterung für WLB92			
					

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	LQMAC-306	3086779	Anschlusskabel, 3-adrig, Litze
	LQMAEC-306SS	3085580	Verbindungskabel, zur Kaskade von WLB Leuchten, Länge 1.83 m, optional
	LQMAC-306B	3085576	Anschlusskabel, 3-polig, auf NEMA 5-15 grounded Stecker (IEC Typ B), für US, Kanada, Japan, Puerto Rico, Taiwan, im Lieferumfang enthalten