



# LED-Signalleuchte Signalsäule TL50BLYR2



- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP67
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Farben: Gelb (COL 1) / Rot blinkend (COL 2)
- Betriebsspannung: 12...30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN

## Anschlussbild



## Funktionsprinzip

Die Multifunktionsanzeige TL50 Beacon bietet eine große Variantenvielfalt, sowie eine einfache Montage im robusten Design. Jede Signalsäule lässt sich aus bis zu vier verschiedenfarbigen LED-Elementen, mit oder ohne Signalgeber konfigurieren. Verschiedene Leuchtfunktionen sind ebenfalls möglich. Diese sind anhand der Kennzahl hinter der Farbe im Typenschlüssel erkennbar (ohne: konstant; 1: rotierend; 2: blinkend). Gut wahrnehmbare Statusanzeigen lassen Anwendungen im In- und Outdoorbereich zu.

Das Anschlussbild zeigt eine PNP-Anschlusskonfiguration.

Es gibt die 5 Farben Blau(B), Grün(G), Rot(R), Gelb(Y) und Weiß(W), die in der Typenbezeichnung der Leuchte die Sequenz von unten nach oben angeben. Beispiel: TL50GYRQ bezeichnet Grün, Gelb und Rot von unten nach oben.

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Typ                              | TL50BLYR2                   |
| Ident-No.                        | 3800022                     |
| <b>Signal- und Anzeigedaten</b>  |                             |
| Einsatzzweck                     | LED Anzeigeleuchte          |
| Funktion                         | Signalsäule                 |
| Lichtart                         | Gelb<br>Rot, blinkend       |
| Dimmbar                          | nein                        |
| Merkmale Farbe 1                 | Gelb, durchgehend an, 15 lm |
| Merkmale Farbe 2                 | Rot, blitzend, 24 lm        |
| <b>Elektrische Daten</b>         |                             |
| Betriebsspannung $U_b$           | 12...30 VDC                 |
| DC Bemessungsbetriebsstrom $I_b$ | $\leq 125$ mA               |
| Betriebsspannung $U_b$           | 21...27VAC                  |
| AC Bemessungsbetriebsstrom       | $\leq 100$ mA               |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe     | 125 mA                      |
| Eingangstyp                      | Bipolar (PNP/NPN)           |
| Ansprechzeit typisch             | < 1 ms                      |
| <b>Mechanische Daten</b>         |                             |
| Kaskadierbar                     | nein                        |
| Bauform                          | Glattröhr, TL50BL           |
| Abmessungen                      | Ø 50 x 91 mm                |
| Gehäusewerkstoff                 | Kunststoff, ABS, schwarz    |
| Fensterwerkstoff                 | Polycarbonat, klar          |
| Elektrischer Anschluss           | Kabel, 2 m, PVC             |
| Aderzahl                         | 4                           |
| Umgebungstemperatur              | -40...+50 °C                |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 0...95%                     |
| Schutzart                        | IP67                        |
| <b>Tests/Zulassungen</b>         |                             |
| Zulassungen                      | CE, UL listed               |

Zubehör

| Typ     | Ident-Nr. |                                                                            | Maßbild |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| SMB30A  | 3032723   | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde      |         |
| SMB30FA | 3074005   | Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401                                         |         |
| SMB30SC | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |         |