

AIDA-GP-52-10M

Versorgungsleitung / PUR – Anschlussleitung

Merkmale




- Versorgungsleitung: 5 x 2.5 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 10 mm
- Leiteraufbau: feindrätig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
- Ölbeständig
- Abriebfest und kerbzäh
- Hydrolysebeständig und mikrobefest
- RoHS-konform
- AIDA-konform
- Schutzart IP65 und IP67
- Ende offen
- PushPull Power Steckverbinder, 4-polig + PE
- Leitungslänge: 10 Meter

Technische Daten

Typ	AIDA-GP-52-10M
Ident-No.	6936455
Steckverbinder A	Stecker, PushPull Power, gerade
Polzahl	4+PE
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, Schwarz
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt, versilbert
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65, IP67, (gesteckt)
Leitung	
Leitungsdurchmesser	Ø 10 mm ±0.30
Leitungslänge	10 m
Leitungsmantel	PUR, Grau
Schirmung	nein
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	5 x 2.5 mm ²
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	24 V
Prüfspannung	4000 V
Strombelastbarkeit	16 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 4 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 13 x Ø
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+70 °C

Leitungsquerschnitt



Kontaktbelegung



Technische Daten

Umgebungstemperatur (bewegt) -5...+70 °C

Sonstige Eigenschaften

Schleppkettenfähig nein

Halogenfrei nein

Öl-beständig ja