


Sistema de E/S excom  
Carcasa del sistema 460 x 550 x 260  
EG-VA465526/112-0700/N



- Calidad del acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Con ventana
- Placa de receptáculo equipada con prensacables de plástico (fuente de alimentación 4 × M25, bus 4 × M20 y señales de E/S 66 × M20) y respiradero/purgador 1 × M20
- Instalación adicional de terminales Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) para conectar al voltaje de alimentación
- Carcasa de acero inoxidable con portamódulos integrado MT08-N

Dimensiones



|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo                                     | EG-VA465526/112-0700/N                                  |
| N.º de ID                                | 100038148                                               |
| Voltaje de funcionamiento U <sub>b</sub> | 19.2...32 VCC                                           |
| Built-ins                                |                                                         |
| Portamódulos                             | 1 x MT08-N                                              |
| Ex-e terminals                           | 2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; contacto phoenix |
| Sección transversal de la conexión       | 0,5...10 mm² (AWG: 20...8)                              |
| Receptacle plate                         |                                                         |
| alimentación                             | 4 × M25 (Ø 10...17 mm), plástico, negro                 |
| bus de campo                             | 4 × M20 (Ø 7...13 mm), plástico, negro                  |
| señales de campo                         | 66 × M20 (Ø 7...13 mm), plástico, negro                 |
| Breather/Drainer                         | 1 x M20, plastic                                        |
| Material de la cubierta                  | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L)                    |
| Grosor de la pared                       | 1.5 mm                                                  |
| Superficie de la carcasa                 | Rectificado y pulido (granulometría 240)                |
| Color de la carcasa                      | acero inoxidable sin pintar                             |
| Material de la junta                     | silicona                                                |
| Inspection window                        | yes                                                     |
| Tipo de sujeción                         | montaje empotrado                                       |
| Pivote de puesta a tierra                | M8 x 1.5                                                |
| Grado de protección                      | IP66                                                    |
| Humedad relativa del aire                | ≤ 93 % a 40 °C según IEC 60068-2-78: cable de prueba    |
| Control de vibraciones                   | Conforme a IEC 60068-2-6                                |
| Control de choques                       | Conforme a IEC 60068-2-27                               |
| Medidas                                  | 460 x 550 x 260 mm                                      |

Accesorios

| Modelo     | N° de identificación |                                                                                                    | Dibujo acotado                                                                        |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VSTS22     | 6884043              | Llave de toma para prensacables, SW22                                                              |    |
| VSTS24     | 6900462              | Socket spanner for cable glands, SW24                                                              |    |
| VSTS27     | 6884073              | Llave de toma para prensacables, SW27                                                              |   |
| ELST-M20EX | 6884033              | Elemento de compensación de la presión (plástico) para prevenir condensación de agua en la carcasa |  |
| SK8        | 6900360              | Terminal blindado para barras colectoras blindadas, diámetro de cable de 3...8 mm, PU 10 piezas    |  |