



# LEDWA62X62W

## sistemas de la visión – luminaria de superficie



- Close-range illumination
- Light intensity, adjustable
- Protection class: IP20
- Color: blanco
- Power supply: 24 VDC
- Cable, 2m

### Esquema de conexiones



### Principio de Funcionamiento

Las luminarias de trabajo LED resultan especialmente idóneas para el uso industrial con un consumo de energía reducido. La temperatura del color se sitúa entre 5.000 y 10.000 kelvin y la intensidad corresponde con el valor típico de 50 lux a un metro de distancia. Las lámparas spot (focos) poseen 6 LEDs con un flujo luminoso de 65 lúmenes y una potencia total de < 2 vatios. La conexión/desconexión tiene lugar bien conectando la tensión de alimentación necesaria (10..30 VCC) o bien mediante el interruptor integrado directamente en la lámpara LED en algunos modelos.

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Tipo                                         | LEDWA62X62W                  |
| N.º de ID                                    | 3073807                      |
| <b>Datos de señal y visualización</b>        |                              |
| Finalidad de uso                             | sistemas de la visión        |
| Función                                      | Luz de trabajo superficial   |
| Tipo de luz                                  | Blanco                       |
| Color temperature                            | 5000...+8300 K               |
| Vida útil de LED (L70)                       | 10000 h                      |
| Características de color 1                   | Blanco                       |
| <b>Datos eléctricos</b>                      |                              |
| Voltaje de funcionamiento $U_b$              | 24...200 VCC                 |
| Corriente de funcionamiento nominal CC $I_b$ | $\leq 200$ mA                |
| Consumo máximo de corriente por color        | 200 mA                       |
| <b>Datos mecánicos</b>                       |                              |
| Diseño                                       | Rectangular                  |
| Medidas                                      | 66.7 x 66.7 x 14.6 mm        |
| Material de la cubierta                      | Metal, Acero de bajo carbono |
| Window material                              | acrílico, clara              |
| Conexión eléctrica                           | Cables, 2 m, PVC             |
| Nº de conductores                            | 3                            |
| Temperatura ambiente                         | 0...+50 °C                   |
| Grado de protección                          | IP40                         |
| <b>Pruebas/aprobaciones</b>                  |                              |
| Aprobaciones                                 | CE, cULus listed             |

