

WLB92ZC1100PBQMB

Luz LED lineal – En la carcasa metálica

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



■ Color: Blanco

Tipo	WLB92ZC1100PBQMB
N.º de ID	3093270
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
atenuable	Potenciómetro
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 7150 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _B	100...277 VCA
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	Sí
Diseño	Rectangular, WLB92
Medidas	1220 x 97 x 104 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Anodizado
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	-40...+45 °C
Grado de protección	IP40


WLB92ZC1100PBQMB

Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones CE


LMBWLB92 3093567

Soporte de anclaje para lámpara de trabajo WLB92, incluida en el volumen de suministro de WLB92




LMBWLB92CLIP 3093568

Soporte de anclaje a presión para WLB92




LMBWLB92HK5 3093569

Soportes de montaje colgante para WLB92




LMBWLB92S 3093570

Soportes de montaje para montaje frontal para WLB92




LMBWLB92RAS 3093571

Soporte de montaje giratorio para WLB92



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	LQMAC-306	3086779	Cable de conexión, 3 hilos, con hilos
	LQMAEC-306SS	3085580	cable de conexión, para cascada de lámparas WLB, longitud 1,83 m, opcional

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	LQMAC-306B	3085576	Cable de conexión, 3 polos, conector macho con puesta a tierra NEMA 5-15 (IEC tipo B), para EE.UU., Canadá, Japón, Puerto Rico, Taiwan, incluido en el volumen de suministro