



# PKGS4M-1-PSGS4M/TXL

## Cable de actuador y sensor / PUR – Cable de extensión




|                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                          | PKGS4M-1-PSGS4M/TXL                                                              |
| N.º de ID                                     | 6627493                                                                          |
| Conector A                                    | Conector hembra, M8 × 1, Recto                                                   |
| Número de polos                               | 4                                                                                |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado                                                              |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                                                             |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                                                             |
| Tuerca y tornillo de unión                    | Latón, CuZn, Niquelado                                                           |
| Junta                                         | Plástico, FPM/FKM                                                                |
| Par de apriete                                | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta) |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                                                     |
| Grado de suciedad                             | 3                                                                                |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado                                       |
| Conector B                                    | Conectores, M8 × 1, Recto                                                        |
| Número de polos                               | 4                                                                                |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado                                                              |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                                                             |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                                                             |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado                                                           |
| Par de apriete                                | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta) |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                                                     |
| Grado de suciedad                             | 3                                                                                |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo cuando está atornillado                                        |
| Cable                                         |                                                                                  |
| Diámetro del cable:                           | Ø 5.3 mm ±0.20                                                                   |
| Longitud del cable                            | 1 m                                                                              |

### Características



- conector M8, recto, 4 polos
- pantalla colocada en la tuerca/tornillo de unión
- conector macho M8, recto, 4 polos
- Material del revestimiento: PUR, blindado
- Color de la funda: negro
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente a productos químicos, aceites y radiación UV
- Piorretardante (FT2 en conformidad con UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Resistente a las chispas de soldadura
- Libre de halógenos, silicona, PVC y LABS
- Especialmente resistente a la abrasión
- Grado de protección: IP67, IP69K
- Longitud del cable: 1,0 m

### Sección transversal del cable



### Asignación de contactos

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Funda del cable                           | PUR, Negro                                    |
| Blindado                                  | Lámina de aluminio, alambre de cobre estañado |
| Aislamiento del conductor                 | PP                                            |
| Sección transversal de núcleo             | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>                      |
| Hilo trenzado, arreglo                    | 42 x 0.1 mm                                   |
| Colores del conductor                     | BN, WH, BU, BK                                |
| Propiedades eléctricas a +20 °C           |                                               |
| Voltaje nominal                           | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>        |
| Tensión de prueba:                        | 2000 V                                        |
| Corriente                                 | 4 A                                           |
| Resistencia de aislamiento                | > 30.5 MΩ/km                                  |
| Resistencia de paso                       | máx. 57 Ω/km                                  |
| Propiedades químicas y mecánicas          |                                               |
| Radio de flexión (instalación fija)       | ≥ 5 x Ø                                       |
| Radio de flexión (uso flexible)           | ≥ 10 x Ø                                      |
| Ciclos de flexión                         | ≥ 5 mill.                                     |
| Aceleración admisible                     | máx. 5 m/s <sup>2</sup>                       |
| Recorrido horizontal admisible            | 5 m (para 5 m/s <sup>2</sup> )                |
| Recorrido vertical admisible              | 2 m (para 5 m/s <sup>2</sup> )                |
| Velocidad de avance admisible             | 3.3 m/s                                       |
| Esfuerzos de torsión                      | ± 180 °/m                                     |
| Temperatura ambiente (fijo)               | -50...+80 °C                                  |
| Temperatura ambiente (movido)             | -25...+80 °C                                  |
| Temperatura ambiente (cadena de arrastre) | -25...+60 °C                                  |
| Aprobaciones                              | cULus                                         |





diagrama de conexiones




TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

Placas identificadores para los cables TEL y TXL, longitud de la placa: 18 mm, altura de la placa: 4 mm, material: policarbonato (PC), color: blanco, sin halógenos y pirorretardante



|                |                       |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibujo acotado | Tipo                  | N.º de ID | Soporte de etiquetas de PVC para la identificación de cables de extensión (serie de productos TEL/TXL); para diámetros de cable: mín. 5 mm; dimensiones: 4 x 18 mm; unidad de suministro: 50 unidades por paquete |
|                | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 |                                                                                                                                                                                                                   |