


EC-FSFD5-0.5/16

Receptáculo macho con hilos trenzados, montaje trasero




Características



- Conector macho abridado M12x1
- Grado de protección IP67
- Montaje en pared posterior
- Conexión por hilos conductores
- 4 polos + PE
- Longitud del cable trenzado: 0,5 m

Asignación de contactos



Tipo	EC-FSFD5-0.5/16
N.º de ID	6934566
Conector A	Macho, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	4+PE
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA GF, Negro
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Tipo de montaje	montaje en pared posterior
Junta para rosca	plástico, NBR
Rosca interna	M16 × 1,5
Modo de conexión	Conexión por cable
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Longitud del cable	0.5 m
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	4 x 0.34 mm²
Colores del conductor	BN, WH, BU, BK, GNYE
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C
Aprobaciones	CE

1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GNYE

Montaje en pared posterior

