



Traitement d'images caméra P3 PPROCAMSG-G



- caméra compacte étanche avec éclairage annulaire intégré
- matériau du boîtier aluminium
- voyant en verre
- mode de protection IP68
- l'objectif est à choisir séparément
- contrôleur séparé du type PPROCTL... requis
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 valeurs de gris

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Le système de traitement d'images Presence-PLUS PRO se compose d'une caméra compacte et d'une unité de traitement dans un contrôleur séparé. L'objectif, l'éclairage externe/interne et le câble de raccordement sont à choisir séparément. Le logiciel exempt de logiciel et les mises à jour de micrologiciel peuvent être téléchargés gratuitement par www.bannerengineering.com

Type	PPROCAMSG-G
N° d'identification	3077064
Données de la caméra	
Resolution	640 × 480 pixels
Source de lumière	Vert
Longueur d'onde	520...535 nm
Courant de service nominal CC I _a	≤ 650 mA
Données mécaniques	
Dimensions	Ø 104 x 143.3 mm
Matériau de boîtier	aluminium
Matériau de fenêtre	verre, clair
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE