SG-TL70-Y
Voyant de signalisation LED – colonne lumineuse modulaire segment de couleur





Données techniques

Type	SG-TL70-Y
N° d'identification	3092212
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Jaune
Longueur d'onde	590 nm
Luminous flux lumen	22 lm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Réglable par commutateur DIP, 22 lm
Données électriques	
Tension de service U_B	12…30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	285 mA
Temps de réponse typique	< 180 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL70
Dimensions	Ø 70 x 50 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Température ambiante	-40…+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0…95 %
Mode de protection	IP65

Caractéristiques

- Boîtier plastique noir
- Indice de protection IP65 (état monté)
- couleurs: jaune
- fonction en continu et clignotant program-mable
- tension de service: 12…30 VDC
- Entrées: PNP / NPN

Principe de fonctionnement

Cette colonne lumineuse modulaire offre une multiplicité de variantes, ainsi qu'un montage simple dans une conception robuste. Chaque colonne lumineuse peut être composée de jusqu'à cinq éléments de couleurs et au choix d'une alarme. Tous les segments sont configurables par commutateur DIP.
Il y a 5 couleurs bleu (B), vert (G), rouge (R), jaune (Y) et blanc (W), pouvant être utilisées en combinaison arbitraire.
La position des segments peut être changée plus tard, de plus les voyants sont extensibles. La connexion respective est sélectionnée par le module de base.

SG-TL70-Y | 04-03-2025 13-48 | Sous réserve de modifications techniques

Données techniques

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL



Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	B-TL70-5	3092223	module de base TL70, noir, câble, 5 pôles, 2 m, raccordement de 4 segments possible
	B-TL70-8	3092224	module de base TL70, noir, câble, 8 pôles, 2 m, raccordement de 6 segments possible
	B-TL70-Q5	3092226	module de base TL70, noir, connecteur, 5 pôles, M12 x 1, raccordement de 4 segments possible
	B-TL70-Q8	3092227	module de base TL70, noir, connecteur, 8 pôles, M12 x 1, raccordement de 6 segments possible

SG-TL70-Y | 04-03-2025 13-48 | Sous réserve de modifications techniques