

WLB92ZC1100PBQMB
Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available








Données techniques

Type	WLB92ZC1100PBQMB
N° d'identification	3093270
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Réglable	potentiomètre
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 7150 lm
Données électriques	
Tension de service U _B	100...277 VAC
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	Rectangulaire, WLB92
Dimensions	1220 x 97 x 104 mm
Matériau de boîtier	métal, AL, anodisé
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	-40...+45 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE



Caractéristiques

■ Couleur : blanc

Accessoires

LMBWLB92	3093567	Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB92, inclus dans la livraison du WLB92	LMBWLB92CLIP	3093568	fixation encliquetable pour WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Bride de fixation de suspension pour WLB92	LMBWLB92S	3093570	Bride de fixation pour montage sur le front pour WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	bride de fixation orientable pour WLB92			
					

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	LQMAC-306	3086779	câble de raccordement, 3 conducteurs, fil toronné
	LQMAEC-306SS	3085580	câble de connexion, pour la cascade de luminaires WLB, longueur 1,83 m, en option
	LQMAC-306B	3085576	câble de raccordement, 3 pôles, sur connecteur NEMA 5-15 mis à la masse (type B IEC), pour les États-Unis, le Canada, le Japon, Porto Rico, Taiwan, inclus dans la livraison