



Données techniques

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Température de stockage         | -40...+70 °C |
| Humidité atmosphérique relative | 0...90 %     |
| Mode de protection              | IP50         |
| Essais/Certificats              |              |
| Homologations                   | CE, UL       |

Accessoires


|           |         |
|-----------|---------|
| SMBWLSMAG | 3019574 |
|-----------|---------|

Fixation magnétique pour le montage d'éclairages de travail et de capteurs, 2 pièces



|            |         |
|------------|---------|
| SMBWLS28RA | 3015764 |
|------------|---------|

Équerre de montage, coudée, métal, pour éclairages de travail WLS28, trous de forage de 5 mm, jeu double, jeu d'écrous compris



|            |         |
|------------|---------|
| SMBWLS28SP | 3088063 |
|------------|---------|

Support à clipser pour le montage des éclairages de travail WLS28



Accessoires

| Dimensions | Type          | N° d'identification |
|------------|---------------|---------------------|
|            | RKC4.4T-2/TEL | 6625013             |

Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus



|               |         |
|---------------|---------|
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 |
|---------------|---------|

Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

