


BSWS8141-0

Connecteur confectionnable

Connecteur mâle M12 × 1, droit




Caractéristiques



- Ecrou de serrage métallique
- Indice de protection IP67
- raccordement par bornes à vis
- codage B
- 4 pôles
- filetage PG7
- diamètre de ligne 4.0 ... 6.0 mm

Configuration de contact



Données techniques

Type	BSWS8141-0
N° d'identification	6901002
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Coda-ge B
Nombre de pôles	4
Contacts	CuZn, recouvert d'une couche optalloy
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn
Filetage	PG7
Diamètre extérieur du câble	4...6 mm
Section conducteur/section raccordable	max. Max. 0,75 mm² mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de décou-plage
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 8 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chi-miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25...+85 °C