


RJ45S-RJ45S-8814-2M

kabel voor Industrial Ethernet – Aansluitkabel




Kenmerken



- Ethernet-kabel: 8-polig, AWG 26, CAT 6A
- mantelmateriaal: PUR
- mantelkleur: groen
- manteldiameter: 6.7 mm
- Twisted pair en afgeschermd
- Oliebestendig volgens DIN EN 60811-404 (7x24h/90°C)
- UV-bestendig
- Onontvlambaar volgens IEC 60332-2
- RoHS-conform (2011/65/EC)
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- kabellengte: 2.0 meter


Kabeldoorsnede



Contactconfiguratie



schakelplan





Technische gegevens

Type	RJ45S-RJ45S-8814-2M
Identnr.	100000695
Connector A	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP20
Connector B	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC
Greep	Kunststof, TPU, UL 94
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP20
Kabel	
Netwerkprotocol	Ethernet
Kabeldiameter	Ø 8.9 mm ±0.30
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	PUR, Groen
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	8 x 0.14 mm ²
Draadopbouw	0.16 mm

Technische gegevens

Aderkleuren	WH(OG) OG;WH(GN) GN;WH(BN) BN;WH(BU) BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48 V
Testspanning	700 V
Stroombelastbaarheid	0.5 A
Mechanische en chemische eigen- schappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+80 °C
Other Featues	
Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
PVC-vrij	ja
UV-bestendigheid	ja
Oliebestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja
Certificaten	cULus

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	VK-RJ45SF-88 (10PCS)	100048233	Verschlusskappe IP67 für RJ45 Adapter, Wanddurchführung, RJ45SF- RJ45SF-88
	RJ45SF-RJ45SF-88	100048230	Adapter, wanddoorvoer, RJ45- contraconnector naar RJ45- contraconnector, recht, 8-polig