


# Veiligheidslichtgordijn Lasereenheid-ontvanger In cascade monteerbaar SLLCR14-560P8




|          |               |
|----------|---------------|
| Type     | SLLCR14-560P8 |
| Identnr. | 3089141       |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Optische Gegevens    |                |
| Functie              | lichtgordijn   |
| Lichtsoort           | IR             |
| Optische resolutie   | 14 mm          |
| Reikwijdte           | 100...12000 mm |
| Hoogte bewakingsveld | 560 mm         |
| Aantal stralen       | 64             |
| Met muting functie   | Nee            |
| Scan Code            | Instelbaar     |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Elektrische gegevens                  |                   |
| Bedrijfsspanning $U_s$                | 20.4...27.6 VDC   |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_s$      | $\leq 106$ mA     |
| max. uitgangsstroom veilige uitgang   | 500 mA            |
| Kortsluitbeveiliging                  | Ja                |
| Ompoolbeveiliging                     | Ja                |
| Uitgangsfunctie                       | 2 x N.O., 2 x PNP |
| Spanningsuitgang                      | 0...22.5 V        |
| Stroomuitgang                         | 0 mA              |
| Aantal veilige halfgeleidersuitgangen | 2                 |
| Beschermingsklasse                    | III               |
| Aanspreektijd typisch                 | < 18.4 ms         |
| Met heropstartvergrendeling           | ja                |
| Onderdrukking mogelijk                | ja                |
| max. DC-schakelvermogen               | 12 W              |

- Robuuste behuizing
- beschermingsgraad IP67
- Diagnosedisplay voor het weergeven van de toestand en fouten
- Bewakingsveldhoogte L: 560 mm
- Optische uitlijningshulp
- Geen blinde zone
- reikwijdte: 0.1...12 m
- resolutie: 14 mm
- bedrijfsspanning: 24 VDC
- Automatische cascadeconfiguratie
- Geen heropstartvergrendeling
- Veiligheidslichtgordijn type 4 conform IEC 61496-1 & 61496-2
- Categorie 4 Ple conform EN ISO 13849-1
- SIL 3 conform IEC 61508 & SIL 3 CL3 conform IEC 62061
- Schok- en trilbestendig conform IEC 61496-1

## Aansluitschema



## Functieprincipe

De zelfbewakende veiligheidslichtgordijnen met redundante schakeluitgangen zijn ver-

| Mechanische gegevens       |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bouwworm                   | Rechthoekig, EZ-screen LS                                               |
| Materiaal behuizing        | metaal, AL, Geel polyester                                              |
| Lens                       | acryl, kunststof                                                        |
| In cascade monteerbaar     | Ja                                                                      |
| Elektrische aansluiting    | Kabel met connector, M12 × 1, 0,3 m                                     |
| Aantal aders               | 8                                                                       |
| Aderdoorsnede              | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Omgevingstemperatuur       | -20...+55 °C                                                            |
| Beschermingsgraad          | IP65<br>IP67                                                            |
|                            |                                                                         |
| Bedrijfsspanningsindicatie | LED, geel                                                               |
| Schakeltoestandsindicatie  | LED, Rood                                                               |
| Foutmelding                | LED, Rood                                                               |
|                            |                                                                         |
| Tests/certificaten         |                                                                         |
| Vibratiebestendigheid      | 10–55 Hz at 0,35 mm                                                     |
| Schoktest                  | 10 g at 16 ms (6000 cycles)                                             |
| Certificaten               | CE, cULus, PL e conform EN ISO 13849-1:2008,<br>SIL 3 conform IEC 61508 |

krijgbaar in lengtes tot 1,8 m en resoluties van 14, 23 of 40 mm. De apparaten zijn apart of per paar verkrijgbaar en synchroniseren zich optisch – er is geen fysieke verbinding tussen zender en ontvanger nodig. Voor varianten voor een werking in cascade is geen verdere configuratie nodig. De instelling gebeurt automatisch. Tot wel 4 koppels met een willekeurige lengte en resolutie kunnen samen worden geschakeld. De duale scan van elke ontvanger zorgt voor immuniteit tegen EM-storingen, radiogolven, omgevings- of stroboscooplicht evenals lasvonken. Alle ontvangers hebben geen heropstartvergrendeling – er vindt geen automatische reset plaats. Indien nodig kunnen afzonderlijke stralen worden onderdrukt. De robuuste en afgedichte behuizing is zeer geschikt voor industrieel gebruik. Via het diagnose-display kunnen status en foutcode indien nodig worden uitgelezen. Voor een eenvoudige montage geven LED's de juiste oriëntatie van elk segment aan.