


# CABLE3X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL

## Actuator- en sensorkabel / PVC – per meter



### Technische gegevens


|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Type                                   | CABLE3X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL |
| Identnr.                               | 6627968                        |
| Aantal polen                           | 3                              |
| Kabel                                  |                                |
| Kabeldiameter                          | Ø 4.3 mm ±0.20                 |
| Kabellengte                            | 100 m                          |
| Kabelmantel                            | PVC, Zwart                     |
| Aderisolatie                           | PVC                            |
| Aderdoorsnede                          | 3 x 0.34 mm²                   |
| Draadopbouw                            | 42 x 0.1 mm                    |
| Aderkleuren                            | BN, BU, BK                     |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                |
| Nominale spanning                      | 300 V                          |
| Testspanning                           | 2000 V                         |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                            |
| Isolati weerstand                      | > 30.5 MΩ/km                   |
| Elektrische weerstand                  | Max. 57 Ω/km                   |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                |
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø                        |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø                       |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)      | -40...+105 °C                  |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)         | 0...+80 °C                     |

### Kenmerken




- 3-polig
- Mantelmateriaal: PVC, afgeschermd
- Mantelkleur zwart
- Chemicaliën- en oliebestendig
- Onontvlambaar
- Zuren- en logenbestendig
- Microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 100 meter

### Kabeldoorsnede



Toebehoren

| Afmetingen                                                                        | Type                  | Identnr.  |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |