


BSWS8141-0
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht

Kenmerken



- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- schroef-/klemmaansluiting
- B-codering
- 4-polig
- PG7 schroefdraad
- kabeldiameter 4.0 ... 6.0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	BSWS8141-0
Identnr.	6901002
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn
Schroefdraad	PG7
Externe diameter van de leiding	4...6 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	max. Max. 0,75 mm ² mm ²
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigen- schappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+85 °C