


system I/O excom


Obudowa systemu 650 × 550 × 260

EG-VA655526/111-0210/2GD70



- Stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI 304)
- Ze szklanym oknem
- Płyta gniazd wyposażona w dławiki kablowe z PVC (4 × M25 do zasilania, 4 × M20 dla magistrali Ex-i, 96 × M16 dla sygnałów Ex-i I/O) oraz element odpowietrzający/spustowy 1 × M20
- Dodatkowy instalacja: ramka statecznika MT-PPS; zaciski Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) do podłączenia napięcia zasilania
- Obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowaną kasetą montażową MT16-2G.1

Wymiary




Typ	EG-VA655526/111-0210/2GD70
Nr kat.	100003108
Dopuszczenie Ex zgodnie z odpowiednimi certyfikatami	IECEX PTB 16.0020
Aprobata Ex zgodnie z certyfikatem zgodności	PTB 16 ATEX 2006
Oznaczenie urządzenia	Ex II 2 (1) G Ex e q mb ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Oznaczenie urządzenia	Ex II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T135°C Db
Built-ins	
Kasety montażowe	1 × MT16-2G.1
Ex-e terminals	2 × UT 10, 2 × UT 10 BU, 2 × UT 10-PE; styk Phoenix
Zacisk, przekrój przewodu	0,5...10 mm ² (AWG: 20...8)
AC supply	1 × MT-PPS
Receptacle plate	
Napięcie	4 × M25 (Ø 10...17 mm), tworzywo sztuczne, kolor czarny
Sieć przemysłowa	4 × M20 (Ø 7...13 mm), tworzywo sztuczne, niebieski
Sygnały z sieci	96 × M16 (Ø 4,5-9 mm), tworzywo sztuczne, niebieski
Breather/Drainer	1 × M20, plastic
Materiał obudowy	
Grubość ścianki	Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Powierzchnia obudowy	1.5 mm
Kolor obudowy	Kat6, Kute i polerowane (ziarnistość 240)
Materiał uszczelniający	Stal nierdzewna, nielakerowana
Inspection window	silicone
Tryb połączenia	yes
Pin uziemiający	Instalacja naścienna
Stopień ochrony	M8 x 1,5
Wilgotność względna	IP66
Test wibracyjny	≤ 93 % w temp. 40 °C zgodnie z IEC 60068-2-78
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	Zgodnie z normą IEC 60068-2-6
Wymiary	Zgodnie z normą IEC 60068-2-27
	650 x 550 x 260 mm

Certyfikaty

ATEX

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
VSTS22	6884043	Klucz nasadowy do dławików kablowych, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Klucz nasadowy do dławików kablowych, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Element kompensacji ciśnienia (tworzywo sztuczne), zapobiega kondensacji wewnątrz obudowy	
SK8	6900360	Zacisk ekranu do szyn ekranowania, średnica kabla 3... 8 mm, PU 10 szt.	