

WLB92ZC1100PBQMB
Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie



Dane techniczne

Typ	WLB92ZC1100PBQMB
Nr kat.	3093270
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Możliwość ściemnienia	Potencjometr
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 7150 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	100...277 V AC
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLB92
Wymiary	1220 x 97 x 104 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6 _A Anodyzowane
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	-40...+45 °C
Stopień ochrony	IP40
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE


Cechy charakterystyczne

■ Kolor: Biały

Akcesoria


LMBWLB923093567

Uchwyt zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB92 w zestawie WLB92




LMBWLB92CLIP3093568

Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia liniowego WLB92




LMBWLB92HK53093569

Wspornik montażowy pulpitu sterowniczego dla WLB92




LMBWLB92S3093570

Wspornik montażowy do montażu WLB92 od przodu



LMBWLB92RAS3093571

Obrotowy wspornik montażowy do oświetlenia linowego WLB92



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	LQMAC-306	3086779	Przewód podłączeniowy, 3 żyłowy, splot
	LQMAEC-306SS	3085580	Opcjonalnie przewód przedłużający do kaskady oświetleń WLB32, długość 1,83 m
	LQMAC-306B	3085576	W zestawie: przewód podłączeniowy, 3-pinowy, uziemione złącze zgodnie z NEMA 5-15 (IEC typ B) stosowane w USA, Kanadzie, Japonii, Portoryko, Tajwanie