


# Przemysłowy przewód Ethernet/PROFINET

## Przewód przedłużający

### RSSD-RJ45S-4416-100M



- Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 22
- CAT 5E
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Ekran: folia aluminiowa na zewnątrz, cynowany drut miedziany
- Średnica powłoki: 6,5 mm
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na olej zgodnie z IEC 60811-2-1 i UL13
- Bez związków halogenu zgodnie z IEC 60754
- Ognioodporność zgodnie z normami IEC 60332-1-2 i UL2556 VW1
- Certyfikat: UL
- Zgodność z RoHS
- Zgodność z PNO
- Złącze męskie RJ45, proste, 4-stykowe
- Złącze męskie M12, proste, kodowanie D
- Długość kabla: 100 m


|         |                      |
|---------|----------------------|
| Typ     | RSSD-RJ45S-4416-100M |
| Nr kat. | 6441646              |

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Złącze A              | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D                                      |
| Liczba styków         | 4                                                                         |
| Materiał wokół styków | Tworzywo sztuczne, PA, UL 94, Czarny                                      |
| Uchwyt                | Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny                                     |
| Nakrętka/śruba        | mosiądz, GD-Zn, Niklowane                                                 |
| Moment dokręcający    | 0.4 ... 0.6 Nm<br>(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Żywotność mechaniczna    | > 100 Cykle dopasowania        |
| Stopień zanieczyszczenia | 3/2                            |
| Typ ochrony              | IP67, Tylko w skręconym stanie |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Złącze B                 | Złącza, RJ45, Prosty          |
| Liczba pinów             | 4                             |
| Materiał wokół styków    | Tworzywo sztuczne, PC         |
| Uchwyt                   | Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94 |
| Żywotność mechaniczna    | > 100 Cykle dopasowania       |
| Stopień zanieczyszczenia | 3/2                           |
| Stopień ochrony          | IP20                          |

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Kabel                  |                                              |
| Protokół sieciowy      | Ethernet                                     |
| Średnica przewodu      | Ø 6.5mm ±0.20                                |
| Długość przewodu       | 100 m m                                      |
| Otulina przewodu       | PUR, Zielony                                 |
| Ekran                  | Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany |
| Izolacja żył           | PE                                           |
| Przekrój przewodu      | 4 × 0.32 mm²                                 |
| Przewód linkowy, układ | 7 × 0.25mm                                   |
| Kolory żył             | WH, YE, BU, OG                               |



schemat obwodu

## Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Napięcie nominalne   | 30V          |
| Napięcie testowe     | 2000 V       |
| Prąd                 | 1AA          |
| DC resistance (loop) | 120 Ω/km     |
| Nom. impedance       | 100 Ω (1MHZ) |
| Nom. capacitance     | 50 pF/m      |

## Właściwości chemiczne i mechaniczne

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)      | ≥ 5 x Ø      |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie) | ≥ 15 x Ø     |
| Cykle zagięcia                       | ≥ 3 mln      |
| Napężenie skręcające                 | ± 180 °/m    |
| Cykle skrętne                        | maks. 100000 |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)         | -50...+70°C  |
| Temp. otoczenia (ruchomy)            | -20...+60°C  |

## Inne cechy

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych    | tak |
| Bez halogenu                                     | tak |
| Bez PVC                                          | tak |
| Odporność na działanie promieni ultrafioletowych | tak |
| Odporność na olej                                | tak |
| Ochrona przed ogniem                             | tak |

