


BSWS8141-0

Złącze rozbieralne

Złącze męskie M12 × 1, proste




Cechy charakterystyczne



- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie B
- 4-piny
- Gwint PG7
- Średnica przewodu 4,0 ... 6,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	BSWS8141-0
Nr kat.	6901002
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków	4
Styki	CuZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn
Gwint montażowy	PG7
External diameter of the cable	4...6 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	maks. Maks. 0,75 mm ² mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+85 °C