


FK 57

Gniazdo DeviceNet™ – Montaż od przodu



Dane techniczne

Typ	FK 57
Nr kat.	U1130-0
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring, tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG9
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	MosiądzCuZnNiklowane
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP68, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	DeviceNet
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+90 °C



Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12 eurofast
- 5-pin, solderable
- For use in CAN (DeviceNet™, CANopen) applications

Nagłówek schemat podłączenia

Konfiguracja styków



Dane techniczne

Uwaga

Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.