


FW-ERSPM0414-PT-S-0810
Conector demontabil – Alimentare M12
Conector tată M12 × 1, drept



Caracteristici tehnice


Tip	FW-ERSPM0414-PT-S-0810
Nr. ID	100026335
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-T
Număr de pini	4
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Diametrul exterior al cablului	8...10 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.75...1.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	50 V _{ca} /63 V _{cc}
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici




- Codare T
- Șurub metalic de reținere
- Terminal cu cleme cu șurub
- 4-pini
- Orificiul pentru cablu: 8.0...10,0 mm
- Capacitate terminal:
 - Max. 1.5 mm² sau 16 AWG (cablu cu manșon terminal)
 - Max. 2.5 mm² sau 14 AWG (cablu fără manșon terminal)

Alocare contacte



curba de depreciere



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID
	RKP46PTB-2/TXL	100003332

