



# TW-R9.5-B320 100 PCS Tag HF



## Caracteristici tehnice

Tip	TW-R9.5-B320 100 PCS
Nr. ID	100047323
Remarci referitoare la produs	Small design
Transfer de date	cuplor inductiv
Tehnologie	HF RFID
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693 NFC Typ 5
Design	Tag dur, R9.5
Materialul carcasei	Plastic, Epoxidic
Materialul feței active	plastic, Epoxidic
Clasă de protecție	IP68
Packaging unit	100

## Caracteristici tehnice

Tip	TW-R9.5-B320 100 PCS
Nr. ID	100047323
Remarci referitoare la produs	Small design
Transfer de date	cuplor inductiv
Tehnologie	HF RFID
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Tip de memorie	EEPROM
Chip	NXP I-Code SLIX2
Capacitate memorie	320 Byte
Memorie	citire/scriere
Memorie disponibilă	316 Byte
	Acces protejat prin parolă la datele din tag (necesită firmware Xv98 sau superior în dispozitivul de citire/scriere)
Număr de operații de citire	nelimitat

## Caracteristici

- Memorie EEPROM 320 bytes
- Nu este pentru montare directă pe metal

## Principiu de funcționare

Dispozitivele de citire/scriere HF cu frecvența de operare de 13,56 MHz formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune (0...500 mm) variază în funcție de combinația dintre capul citire/scriere și tag folosit.

Distanțele de citire/scriere menționate aici reprezintă valori standard măsurate în condiții de laborator, în absența perturbațiilor cauzate de materiale.

Distanțele de citire/scriere ale tagurilor ce se pot monta în/pe metal au fost determinate în/pe metal.

Distanțele ce se pot atinge pot să varieze cu până la 30 % datorită toleranței componentelor, condițiilor de montaj, condițiilor de mediu și calității materialului (în special la montarea în metal)

Testarea aplicației în condiții de operare reale este esențială, în special în cazul citirii/scrierii în mișcare!

## Caracteristici tehnice

Număr de operații de scriere	10 <sup>5</sup>
Timp de citire tipic	2 ms/Byte
Timp de scriere tipic	3 ms/Byte
Standarde de comunicare prin radio si protocele	ISO 15693 NFC Typ 5
Distanța minimă față de metal	10 mm
Temperatura pe durata accesului de citire/scriere	-25...+85 °C
Temperatura în afara domeniului de dectție	-40...+85 °C
Design	Tag dur, R9.5
Diametru	9.5 mm ± 0.4 mm
Materialul carcasei	Plastic, Epoxidic
Materialul feței active	plastic, Epoxidic
Clasă de protecție	IP68
Packaging unit	100