


BSWS8141-0

Conector demontabil

Conector tată M12 × 1, drept




Caracteristici



- Piuliță metalică
- Grad de protecție IP67
- Terminal cu cleme cu șurub
- Codat-B
- 4-pini
- PG7 filet exterior
- Mufă cablu 4,0 ... 6,0 mm

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	BSWS8141-0
Nr. ID	6901002
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	4
Contacte	CuZn,Acoperit cu optalloy
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn
Filet exterior	PG7
Diametrul exterior al cablului	4...6 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	max. Max. 0,75 mm ² mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 8 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+85 °C