


FK 57

Conector DeviceNet™ – Montat frontal



Caracteristici tehnice

Tip	FK 57
Nr. ID	U1130-0
Conector A	Mamă, M12 × 1, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	garnitură, Plastic, NBR
Filet exterior	PG9
Piuliță de blocare/șurub	AlamăCuZnPlacat cu nichel
Mod de conectare	Contact lipit
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	DeviceNet
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C


Caracteristici



- Conector eurofast M12, mamă
- 5-poli, cu cositorire
- pentru utilizare în aplicații cu CAN (DeviceNet™, CANopen)

Schemă de conexiuni

Alocare pini



Caracteristici tehnice

Notă

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.