


B 4151-0/16

Cablu senztor și actuator, demontabil – 7/8" Verbindung



Caracteristici tehnice

Tip	B 4151-0/16
Nr. ID	U6418
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PBT, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, CuZn, Placat cu nichel
Diametrul exterior al cablului	12...14 mm
Secțiune conductor/capacitate terminal	16 AWG
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+85 °C
Certificări	Recunoscut ca fiind rezistent la UL RoHS
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

Caracteristici



- Conectare cu terminale cu șuruburi
- Carcasă din plastic
- Conector mamă 7/8", drept, 5-pini
- Carcasă din plastic
- Conectare cu terminale cu șuruburi

Alocare contacte

