


FSV 49-0.3M/14.5/C1117
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss – Flanșă



Caracteristici



- Tip: M12 tată
- 1/2"-14 NPT filet interior
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu flanșă
- 4-pini, lungime fir 0,3 m
- Pentru utilizare în aplicații cu FOUNDATION fieldbus

Schemă de conexiuni

Alocare pini



Conectare fieldbus FOUNDATION



Caracteristici tehnice

Tip	FSV 49-0.3M/14.5/C1117
Nr. ID	U9523-117
Conector A	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, NBR
Carcasă cu flanșă	oșel INOX, 1.4401 (AISI 316), Pasivat
Tip de montare	montare pe panou frontal
Filet exterior	1/2"-14 NPT
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP68, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	FOUNDATION fieldbus
Lungime cablu	0.3 m, (Toleranță: +50 mm)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 0.8 mm ²
Culori fire	BU, BN, GY, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C

Caracteristici tehnice

Temperatura ambientului (mobil)	-40...+105 °C
Certificări	CE RoHS
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.