



REM-116T6S-8BAL-H1151

Абсолютный угловой энкодер - многооборотный

Линейка Industrial




Технические характеристики

Тип	REM-116T6S-8BAL-H1151
ID №	100012470
Принцип измерения	Магнитный
Основные данные	
Max. Rotational Speed	4000 rpm
Абсолютная точность (при 25 °C)	± 1 °
Тип выхода	Абсолютный многооборотный
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	15...30 В =
Ток холостого хода	35 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обрыва / обратной полярности	да
Выходная функция	Аналоговый выход
Выход по напряжению	0...10 В
Разрешение преобразователя DA	12 Бит
Механические характеристики	
Конструкция	Цельный вал
Тип фланца	Фланец
Диаметр фланца	Ø 58 mm
Тип вала	Цельный вал
Диаметр вала D [мм]	6
Длина волны L [мм]	12.5
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1

Свойства


- Фланец, Ø 58 мм
- Цельный вал, Ø 6 мм × 12,5 мм
- Магнитный принцип измерения
- Материал вала: нержавеющая сталь
- Класс защиты IP65 со стороны корпуса и вала
- -40...+85 °C
- Макс. 4000 об/мин (непрерывная работа: 2000)
- Технология сбора энергии
- 15...30 В пост. тока
- Аналоговый выход, 0...10 В при 16 оборотах против часовой стрелки
- Разрешение 12 бит
- M12 × 1, штекерный, 5-конт.

Схема подключения



Технические характеристики

	5-контакт.
Осевая нагрузка на вал	40 Н
Радиальная нагрузка на вал	80 Н
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-40...+85 °C
Виброустойчивость (EN 60068-2-6)	30 g (300 м/с²), 10...2000 Гц
Ударопрочность (EN 60068-2-27)	500 g (2500 м/с²), 4 мс
Степень защиты	IP65
Protection class shaft	IP65



Аксессуары

RCS-19-06-061545360

Сифонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 6 мм/6 мм

RCS-15-08-061545361

Сифонное соединение, наружный диаметр: 15 мм, диаметр канала: 8 мм/6 мм

RCS-15-06-061545362

Сифонное соединение, наружный диаметр: 15 мм, диаметр канала: 6 мм/6 мм

RCS-15-06-041545363

Сифонное соединение, наружный диаметр: 15 мм, диаметр канала: 6 мм/4 мм

RCS-19-10-061545358

Сифонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 10 мм/6 мм

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com