


LEDRR90S-G

Системы машинного зрения – кольцевая подсветка




Технические характеристики

Тип	LEDRR90S-G
ID №	3076791
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Промышленная обработка изображений
Функция	подсветка области
Тип источника света	красн.
Длина волны	620...630 нм
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
Функции цвета 1	Красный
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	24 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 250 мА
Макс. потребление тока на цвет	250 мА
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	Ø 104 x 56 мм
Материал корпуса	Металл, Никелированный алюминий
Window material	стекло, прозрачный
Электрическое подключение	Разъем, M8 × 1, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP68
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

Свойства

- Алюминиевый влагозащищенный корпус
- Класс защиты: IP68
- Цвет: красный
- Источники питания: 24 В =
- Разъем M8 x 1

Схема подключения



Принцип действия

Непосредственный монтаж на датчик для упрощения установки. Для подсветки объектов напротив датчика.

