


K80LGRYPQ

Светодиодный индикатор




Технические характеристики

Тип	K80LGRYPQ
ID №	3077592
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K80L
Размеры	107.6 x 80.9 x 66.7 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Желтый
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67

Свойства

- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Рабочее напряжение 18...30 В DC
- Степень защиты IP67

Схема подключения




Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



Монтажная плата для DIN-рейки
подходит для CP80, DX80, K80,
Q80, рабочая температура. -20...
90 °C

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com