


K90FDLBPQ

Светодиодный индикатор – Маячок




Технические характеристики

Тип	K90FDLBPQ
ID №	3096140
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	син.
Длина волны	470 нм
Световой поток люмен	55 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Синий, Постоянно включен, 55 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	475 мА
входная мощность	5.7 W
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 75 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Актуатор, K90FDL
Размеры	Ø 90 x 42 x 42 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C

Свойства

- Яркая светодиодная индикация дневного света
- Степень защиты IP67
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- 1 вилка M12, 5-контактн.
- Цвета: Гол. (Цвет 1)
- Режим мигания (1,6 Гц) включается посредством функционального входа
- Рабочее напряжение: 12...30 В DC
- С индивидуальным управлением
- Входы: PNP

Схема подключения





Принцип действия

Светодиодный дисплей пригоден для промышленной эксплуатации благодаря конструкции повышенной надежности в исполнении с классом защиты IP67. Светодиодный дисплей включен при наличии входного сигнала. В любой момент времени горит только один цвет. Цвет с более высоким номером замещает цвет с более низким номером. Например, цвет 3 замещает цвета 1 и 2. Если на функциональный вход подается напряжение питания, функция переключается с режима горения постоянным светом в режим мигания.

Технические характеристики

Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com