


BSWS8141-0

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M12 × 1, прямой




Характеристики



- Металлическая стяжная гайка
- Класс защиты IP67
- Винтовые клеммы
- В-код
- 4-контакт.
- PG7 резьба
- Пучок кабеля 4.0...6.0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	BSWS8141-0
ID №	6901002
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, В-Кодировка
Кол-во контактов	4
Контакты	CuZn, Покрытие Optalloy
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Ручка	Пластмасса, РА, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn
Резьбовое уплотнение	PG7
Внешний диаметр кабеля	4 мм...6 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	макс. 0,75
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 8 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25 °C...+85 °C