

## DT04-4PG-A-2/TXL


## Deutsch konektör – Bağlantı Kablosu

## Özellikler



- Deutsch konektör DT04, düz, 4 pimli
- Termovel için M12 × 1 dişli
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

## Kontak ataması



## Devre şeması



## Teknik Veriler

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tip                               | DT04-4PG-A-2/TXL                |
| Tanıt. no.                        | 100000448                       |
| Konektör A                        | Erkek konektör, Deutsch DT, Düz |
| Pim sayısı                        | 4                               |
| Kontaklar                         | Pirinç, CuZn, Nikel kaplama     |
| Contact carriers                  | plastik, Thermoplast, Sarı      |
| Connector body                    | plastik, TPU, UL 94, Siyah      |
| Kaplin somunu/vidası              | nikel kaplama                   |
| Seal                              | plastik, Silikon                |
| Mekanik ömür                      | > 100 eşleşme döngüleri         |
| Koruma tipi                       | IP67, IP69K, (takılı)           |
| Kablo                             |                                 |
| Kablo çapı                        | Ø 5.7 mm ±0.20                  |
| Cable length                      | 2 m                             |
| Cable jacket                      | PUR, Siyah                      |
| Kablo damarı yalıtımı             | PP                              |
| Çekirdek kesit alan               | 4 x 0.75 mm <sup>2</sup>        |
| Bükülü tel düzenlemesi            | 42 x 0.15 mm                    |
| Kablo damarı renkleri             | BN, WH, BU, BK                  |
| +20°C'de elektriksel özellikler   |                                 |
| Nominal gerilim                   | 230 V                           |
| Akım                              | 7 A                             |
| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                                 |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | ≥ 6 x Ø                         |
| Bükme döngüleri                   | ≥ 2 million                     |
| Kabul edilebilir hızlanma         | maks. 10 m/s <sup>2</sup>       |
| Kabul edilebilir travers hızı     | 5 m/s                           |

## Teknik Veriler

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ortam sıcaklığı (sabit) | -40...+80 °C |
| Ortam sıcaklığı (mobil) | -25...+80 °C |