


Dijital sinyallerin IO-Link Master'a bağlanması için G/Ç göbeği 8 Dijital Giriş, 8 M8 Bağlantı Noktası TBIL-S3-8DIP




Tip	TBIL-S3-8DIP
Tanıt. no.	100002594
Supply	
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	18...30 VDC
Gerilim besleme bağlantısı	M12
Operating current	120 mA
Sensör/aktüatör beslemesi	V1'den Sınıf A besleme Kısa devre koruması, port başına 4 A
Digital inputs	
Number of channels	8
Connectivity inputs	M8
Type of input diagnostics	Channel diagnostics
Düşük seviye sinyal gerilimi	-3...5 VDC (EN 61131-2, tip 1 ve 3)
Yüksek seviye sinyal gerilimi	11...30 VDC (EN 61131-2, tip 1 ve 3)
Giriş gecikmesi	0,010 ms
Sensor supply	C0-C3, C4-C7 grup başına maks. 0,5 A
Maks. giriş akımı	15 mA
IO-Link	
IO-Link Bağlantısı	1 × M12
IO-Link Özellikleri	V 1.1
IO-Link bağlantı noktası tipi	Sınıf A
Çerçeve tipi	2,6
İletim hızı	COM 2/38,4 kb/sn
Parametrelendirme	FDT/DTM
Standart/Direktif uygunluğu	
Titreşim testi	IEC 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	acc. to IEC 60068-2-27
Onaylar ve sertifikalar	CE ve UKCA DIN EN ISO 4892-2A (2013) uyarınca UV dirençli
UL Sertifikası	21 W2 olarak cULus'ta LİSTELENMİŞTİR, Muhafaza tipi 1 IND.CONT.EQ.

- Kuvvetlendirilmiş cam elyaf gövde
- Darbeye ve titreşime karşı test edilmiştir
- Tamamen yerleşik modül elektronikleri
- Koruma sınıfları IP65, IP67, IP69K

General Information	
Boyutlar (W x L x H)	32 x 144.3 x 32 mm
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
Altitude	Maks. 5000 m
IP Derecesi	IP65
	IP67
	IP69K
MTTF	540 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C
Housing material	PA6-GF30
Muhafaza rengi	siyah
Montaj	2 montaj deliği, Ø 4,3 mm



Pin configuration and wiring diagrams



Note

Uygun **IO-Link kabloları** (Alıntı):
 2 m: RKC4T-2-RSC4T/TXL (Tanıt. no. 6625604)
 5 m: RKC4T-5-RSC4T/TXL (Tanıt. no. 6625730)
 Ürün kataloğundaki veya istek üzerine ilave uzunluklar ve değişkenler
 Uygun **IO-Link master'ları** (Alıntı):
 BL20-E-4IOL (Tanıt. numarası 6827385)
 BL67-4IOL (Tanıt. numarası 6827386)
 TBEN-S2-4IOL (Tanıt. numarası 6814024)
 SDPX-IOL4-0001 (Tanıt. numarası 6825480)
 Ürün kataloğundaki veya istek üzerine ilave türler


M12 × 1 IO-Link



Note

Uygun **Sensör besleme kabloları** (Alıntı):
 2 m: PKG3M-2-PSG3M/TXL (Tanıt. no. 6625668)
 5 m: PKG3M-5-PSG3M/TXL (Tanıt. no. 6627147)
 Ürün kataloğundaki veya istek üzerine ilave uzunluklar ve değişkenler

M8 × 1 G/Ç bağlantı noktası



Modül LED durumu

LED gösterge	Renk	Durum	Açıklama
IO-Link	Yeşil	KAPALI	Güç kapalı
		Yanıp sönüyor	IO-Link iletişimleri TAMAM, geçerli işlem verileri gönderiliyor veya alınıyor
	Kırmızı	AÇIK	IO-Link iletişimi veya modülü hatası
		Yanıp sönüyor	IO-Link iletişimleri TAMAM, geçersiz işlem verileri veya tanılama etkin

G/Ç LED Durumu

LED gösterge	Renk	Durum	Açıklama
Cx – Cx	Yeşil	AÇIK	Giriş veya çıkış etkin
		AÇIK	Aşırı yük/kısa devre ile çıkış etkin
	Kırmızı	Yanıp sönüyor	İlgili bağlantı noktasında güç aşırı yüklemesi. İki bağlantı noktasının LED'i de yanıp söner.
		KAPALI	Giriş veya çıkış devre dışı

Cx = Bağlantı Noktası No.